INSTR@MED
33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon
Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr





Indication : Dans le cas des balances homologuées, le pont de pesée doit être fixé au sol. Au choix avec une rampe de montée, une paire de plaques d'assise ou un cadre de fosse

1 Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, coût d'expédition sur demande

Pont bascule avec plateau de pesée vissé (IP67) et appareil d'analyse en acier inoxydable (IP68), avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- **Qualité industrielle :** version lourde pour les utilisations rudes en environnement industriel
- 1 **Plateau de pesée vissé par le haut,** hygiénique et facile à retirer et à nettoyer
- 2 **Pont bascule :** en acier peint, extrêmement résistante à la pression grâce à sa forte épaisseur. Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67, 4 cellules de pesée en acier à revêtement silicone. Également disponible comme composant sans appareil d'analyse, KXP V20 IP67, Autres détails voir page 150
- **Nivellement pratique du pont bascule** et **accès à la boîte de raccordement** par le haut
- 3 **Afficheur :** inox, protection contre la poussiere et l'eau IP68, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer, **avec bloc secteur intégré.** L'appareil d'analyse peut être également livré comme composant sans pont bascule, autres détails voir page 148
- **Pied de table et support mural pour** l'afficheur, en série
- **Totalisation** des valeurs des poids et pièces de comptage
- Grâce **aux interfaces** telles que RS-232, RS-485 et Bluetooth (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l'échange de données entre la balance et l'ordinateur ou l'imprimante

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 55 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 232x170x80 mm
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Accessoires

- **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne 750–1000 mm, YKP-02
- **Rampe de montée,** tôle gaufrée en acier laqué, pour les modèles avec plateau de dimensions
  A LxPxH 1000x840x85 mm, BXS-A01
  B LxPxH 1250x840x85 mm, BXS-A02
- **Paire de plaques d'assise** pour la fixation du pont de pesée au sol, BXS-A03
- **Fonctionnement avec batterie interne,** durée de service jusqu'à 80 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, ne peut pas être équipé ultérieurement, GAB-A04
- **Interface de données Bluetooth** pour le transfert de données sans fil vers PC, ne peut pas être équipé ultérieurement, KXS-A02
- **Interface de données RS-232,** ne peut pas être équipé ultérieurement KXS-A04
- **Interface de données RS-485,** ne peut pas être équipé ultérieurement, KXS-A01
- **Commande au pied,** pas de possibilité d'équipement ultérieur, KXS-A03
- **Câble de longueur spéciale** 15 m, entre l'appareil d'analyse et la plate-forme, équipement ultérieur impossible sur les modèles à approbation d'homologation, BFB-A03
- **Imprimante** et autres accessoires complets adaptés à partir de la page 177

EN SÉRIE: CAL EXT · PCS · SUM · TOL · MOVE · IP 67 (2) · IP 68 (3) · INOX · 230 V · DMS · 2 DAYS · 3 YEARS WARRANTY

OPTION: DAkkS +3 DAYS

FACTORY: RS 232 · RS 485 · BT · BATT · M +3 DAYS

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture = Échelon d'homolog. [d] = [e] kg	Charge min. [Min] kg	Poids net env. kg	Dimensions plateau LxPxH mm		Options: Homologation M III		Options: Cert. d'étalonnage DAkkS DKD	
Appareil complet composé d'un afficheur KERN KXS-TM et ponts bascule KXP V20 IP67										
BXS 600K-1SM	600	0,2	4	105	A 1000x1000x80		965-230		963-130	
BXS 600K-1M	600	0,2	4	135	B 1500x1250x80		965-230		963-130	
BXS 1.5T-4SM	1500	0,5	20	105	A 1000x1000x80		965-230		963-130	
BXS 1.5T-4M	1500	0,5	20	135	B 1500x1250x80		965-230		963-130	
BXS 3T-3M	3000	1	20	145	B 1500x1250x80		965-232		963-132	