Système de comptage CCS

INSTRAMED
BALANCES ET INSTRUMENTS DE CONTRÔLE


1


2


!

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente,** lot de 5, CFS-A02S05
- **Fonctionnement avec accu interne,** durée de service jusqu'à 60 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, GAB-A04
- 2 **Voyant signalétique** pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, CFS-A03
- **Câble en Y** pour le branchement parallèle de deux terminaux à l'interface de données RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique ou lecteur de codes barres et imprimante, CFS-A04
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir *Accessoires*

! Autres balances pour quantités très lourdes, comme balances pour palettes, balances surbaissées ou au sol, sur demande, et également d'autres systèmes de comptage avec balance de référence CFS (d = 0,1 g), voir Internet

INSTRAMED
33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée Balan. de quant. [Max] kg	Lecture Balan. de quant. [d] g	Plateau	Portée Balance de réf. [Max] g	Lecture Balance de réf. [d] g	Plus petit poids à la pièce [Normal] g/pièce	Résolution de comptage Points		Options Cert. d'étalonnage DAkkS DKD	
CCS 6K-6	6	0,2	A	300	0,001	0,05	1.200.000		962-128-127	
CCS 10K-6	15	0,5	B	300	0,001	0,05	3.000.000		962-128-127	
CCS 30K0.01.	30	1	C	3000	0,01	0,5	600.000		962-128-127	
CCS 30K0.1.	30	1	C	6000	0,1	1	300.000		962-128-128	
CCS 60K0.01.	60	2	C	3000	0,01	0,5	1.200.000		962-129-127	
CCS 60K0.01L.	60	2	D	3000	0,01	0,5	1.200.000		962-129-127	
CCS 60K0.1.	60	2	C	6000	0,1	1	600.000		962-129-128	
CCS 60K0.1L.	60	2	D	6000	0,1	1	600.000		962-129-128	
CCS 150K0.01	150	5	D	3000	0,01	0,5	3.000.000		962-129-127	
CCS 150K0.01L	150	5	E	3000	0,01	0,5	3.000.000		962-129-127	
CCS 150K0.1.	150	5	D	6000	0,1	1	1.500.000		962-129-128	
CCS 150K0.1L	150	5	E	6000	0,1	1	1.500.000		962-129-128	
CCS 300K0.01	300	10	E	3000	0,01	0,5	6.000.000		962-129-127	
CCS 300K0.1	300	10	E	6000	0,1	1	3.000.000		962-129-128	
CCS 600K-2	600	20	F	3000	0,01	0,5	12.000.000		962-130-127	
CCS 600K-2L	600	20	G	3000	0,01	0,5	12.000.000		962-130-127	
CCS 600K-2U	600	20	I	3000	0,01	0,5	12.000.000		962-130-127	
CCS 1T-1	1500	500	F	6000	0,1	1	15.000.000		962-130-128	
CCS 1T-1L	1500	500	G	6000	0,1	1	15.000.000		962-130-128	
CCS 1T-1U	1500	500	I	6000	0,1	1	15.000.000		962-130-128	
CCS 3T-1	3000	1000	G	6000	0,1	1	30.000.000		962-132-128	
CCS 3T-1L	3000	1000	H	6000	0,1	1	30.000.000		962-132-128	