Balance de comptage CXB





Indication : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale.
L'homologation s'applique uniquement au poids des pièces comptées

INSTR@MED
33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon
Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionel, aussi avec approbation d'homologation [M], résolution de comptage 30.000 points

Caractéristiques

- **Comptage précis :** L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- **Programmable par le clavier :**
  - nombre de pièces de référence souhaité
  - poids de référence connu
- **Trois écrans** pour
  - Affichage du poids (homologable)
  - Poids de référence
  - Quantité total
- **Fill-to-target acoustique :** Nombre de pièces cible ou poids cible programmable. Un signal retentit lorsque la valeur cible est atteinte
- **Mémorisation du comptage totalisé :** Pour additionner des pièces du même type en total de pièces et en poids total
- **Gestion de l'énergie :** Rétroéclairage éteint après 5 s
- Deux balances en une : une touche suffit pour passer du mode comptage au mode pesage
- **Fonction PRE-TARE** pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu qui peut être enregistré

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions plateau, inox, LxP 300x225 mm
- Dimensions boîtier LxPxH 300x330x110 mm
- Fonctionnement avec batterie interne, en série, durée de service jusqu'à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
- Poids net env. 4 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente** sur le clavier et le boîtier, en série. Commande ultérieure possible, lot de 5, CXB-A01S05
- **Fonctionnement avec batterie interne,** durée de service jusqu'à 70 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h, GAB-A04

EN SÉRIE: CAL EXT, PCS, SUM, BATT, 230 V, DMS, 1 DAY, 2 YEARS WARRANTY

OPTION: DAkkS +3 DAYS

FACTORY: M +3 DAYS uniquement CXB-NM

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Poids min. par pièce [Comptage] g/pièce	Resolution de comptage points		Options: Homologation M		Options: Cert. d'étalonn. DAkkS DKD	
CXB 3K0.2	3	0,2	–	–	0,1	30.000		–	–	963-127	
CXB 6K0.5	6	0,5	–	–	0,2	30.000		–	–	963-128	
CXB 15K1	15	1	–	–	0,5	30.000		–	–	963-128	
CXB 30K2	30	2	–	–	1	30.000		–	–	963-128	
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.											
CXB 3K1NM	3	1	1	20	0,1	30.000		965-227		963-127	
CXB 6K2NM	6	2	2	40	0,2	30.000		965-228		963-128	
CXB 15K5NM	15	5	5	100	0,5	30.000		965-228		963-128	
CXB 30K10NM	30	10	10	200	1	30.000		965-228		963-128	